



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzm.gov.hr

KLASA: 602-01/25-01/00300
URBROJ: 533-10-25-0001

Zagreb, 21. srpnja 2025.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19. i 155/23.), a u vezi s člankom 67. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.), na prijedlog Povjerenstva za izradu prijedloga osnovnih mjera jačanja razine sigurnosti u školama – kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih, ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi

ODLUKU

o donošenju Minimalnih standarda i preporuka o sigurnosti u školskim ustanovama koji se odnose na tehničke mjere zaštite

Članak 1.

Ovom odlukom donose se Minimalni standardi i preporuke o sigurnosti u školskim ustanovama koji se odnose na tehničke mjere zaštite.

Minimalnim standardima i preporukama reguliraju se tehničke mjere zaštite koje se odnose na pristup školskim ustanovama na glavnom ulazu i sporednim ulazima, na osiguranje učionica te na alarmne sustave i videonadzor školskih ustanova.

Članak 2.

Zadužuju se osnivači (gradovi i županije) da obavijeste svaku školsku ustanovu iz svoje nadležnosti o donošenju Minimalnih standarda i preporuka o sigurnosti u školskim ustanovama koji se odnose na tehničke mjere zaštite te da poduzmu sve potrebne mjere radi njihove dosljedne primjene i implementacije, uključujući i usklađivanje internih dokumenata školskih ustanova.

Članak 3.

Minimalni standardi i preporuke o sigurnosti u školskim ustanovama koji se odnose na tehničke mjere zaštite sastavni su dio ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



MINIMALNI STANDARDI I PREPORUKE O SIGURNOSTI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA –

TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE

1. Minimalni standardi i preporuke:

1.1. Glavni ulaz u školsku ustanovu

- **Elektromehanička ili elektromagnetska brava** - Ovisno o mogućnosti ugradnje na postojeća vrata potrebno je koristiti elektromehaničku ili elektromagnetsku bravu, jer se u tom slučaju vrata svaki put kada se zatvore i zaključaju. Kod korištenja elektrobrave s vanjske strane može biti i kvaka, jer se neće moći koristiti kad je elektrobrava zaključana, a s unutrašnje strane može se koristiti kvaka za izlaz. Za vrata s otvaranjem prema van preporuka je ugradnja panik letve za otvaranje vrata radi bržeg izlaza u slučaju evakuacije. Za postojeća vrata koja se otvaraju prema unutra panik letva nema funkciju pa nije potrebna. Ako nije moguća ugradnja elektrobrave, može se koristiti elektroprihvatanik koji će držati vrata zatvorenim u radno vrijeme, a izvan radnog vremena potrebno je vrata dodatno i mehanički zaključati. Vanjski okov u slučaju elektroprihvatnika treba biti fiksna kugla ili drugi oblik fiksnog okova. S unutrašnje strane može se koristiti kvaka za izlaz. U vrata je potrebno ugraditi sigurnosni cilindar za kodirane ključeve koje nije moguće jednostavno kopirati, već samo po zahtjevu ovlaštene osobe. Bez obzira na tip tehničkog rješenja, isto ne smije onemogućiti evakuaciju.
- **Videointerfon** - kako bi osoba koja dolazi u školsku ustanovu na najavljeni sastanak mogla pozvoniti te da joj nakon video i audio komunikacije i na temelju takve identifikacije zaposlenik zadužen za otvaranje vrata može i daljinski otvoriti vrata. Videointerfon treba moći komunicirati s minimalnim brojem unutrašnjih jedinica nužnih za otvaranje vrata i za evakuaciju bez kompromitiranja kontrole pristupa (primjerice porta i ured ravnatelja te eventualno drugi uredi djelatnika školske ustanove). Komunikacija s unutrašnjim jedinicama trebala bi biti žičana, a može biti i bežična ako u kratkom vremenu nije moguće provući potrebnu instalaciju (kasnije je moguće spajanje na žičanu vezu).

1.2. **Sporadni ulazi trebaju biti trajno zaključani** i otvarati se prema potrebi pri čemu u Planu sigurnosti školske ustanove (točka 2.1.) treba propisati koji su to slučajevi i tko ima ovlasti otvarati vrata te tko vodi brigu o ključevima ili načinu otvaranja. Vrata koje se koriste kao evakuacijski izlazi treba opremiti pripadajućim ključem (ključevi moraju biti odmah dostupni u slučaju evakuacije (npr. čuvar ključa i sl.). Preporuka je da se na sporednim ulazima ugrade protupožarna vrata koja se otvaraju iznutra, a izvana nije moguće ulaziti te da predstavljaju dodatni evakuacijski izlaz.

1.3. **Fiksna kugla ili drugi oblik fiksnog okova na svakoj učionici (sobi)**, a s unutrašnje strane može se koristiti kvaka za izlaz uz ugradnju jedne od sljedećih dviju varijanti prema procjeni:

- a) **Čitači propusnice ispred vrata učionice/ureda/prostornih blokova s vanjske strane radi omogućavanja ulaska**, dok se s unutrašnje strane koristi kvaka za izlaz (u tom slučaju nije potreban prozorčić s armiranim staklom na vratima). Za svaku prostoriju s čitačem koristi se jedna propusnica, dok ovlaštene zaposlenici školske ustanove imaju univerzalne propusnice za sva takva vrata. Tijekom odmora učenicima treba omogućiti pristup učionici sa propusnicom. Takvo tehničko rješenje zaštite obvezno je na vratima bližim ulazu u školsku ustanovu kao i na vratima prostorija na

katu na kojem se nalazi glavni ulaz, dok se preporučuje i za preostala vrata ili prolaze (osim sanitarnih prostorija). Preporučuje se prozorčić na vratima učionice s armiranim staklom, koji omogućuje identifikaciju osobe koja želi ući u učionicu.

b) Prozorčić s armiranim staklom na vratima.

1.4. Alarmni sustavi:

- **Zvučni i/ili svjetlosni alarmi** - instaliranje alarmnog sustava s različitim zvučnim i/ili svjetlosnim signalima za različite situacije (npr. evakuacija, lockdown, požar), a koji je potrebno provjeravati najmanje dva puta godišnje. Glasovni sustavi (razglas) za davanje jasnih uputa tijekom krizne situacije. Do trenutka instalacije alarmnih sustava s ovim funkcijama, u Planu sigurnosti potrebno je predvidjeti način uzbunjivanja uz postojeća školska zvona ili razglase.
- **Sustav protuprovalne zaštite** – dojava o pokušaju neovlaštenog ulaska u školske ustanove izvan radnog vremena i to za sve prostore dostupne izvana s dojavom na lokalnu policijsku postaju ili ovlaštenu zaštitarsku tvrtku. Takvih javljača u objektu može biti i više desetaka, no ovi standardi ne propisuju točan broj (kontaktni na ulazima i prozorima, javljači loma stakla uz prozore i druge staklene površine, javljači pokreta u prostorijama, javljači šuma i vibracija na nekim elementima zaštite podataka i vrijednosti i dr.).
- **Sustav dojave požara** - Ako u objektu postoji sustav dojave požara, potrebno je spojiti signal požara na kontrolu pristupa što omogućava otvaranje vrata radi evakuacije. Preporuka je ugradnja detektora pušenja, cigareta i vape uređaja, ali i THC-a („marihuana“) u prostore u kojima učenici obično puše, a sada kad je smanjen izlazak iz objekta očekuje se povećano korištenje toaleta i sličnih prostora za pušenje.
- **Panik tipka (protuprepadna tipka)** - instalacija panik tipki koje se u pravilu koriste za vrijeme radnog vremena školske ustanove u učionicama, uredima, ulazima/izlazima i drugim rizičnim mjestima ili aktiviranje alarma na daljinsko upravljanje s pomoću prijenosnog uređaja ili putem aplikacije od strane osoblja školske ustanove. Tipke trebaju biti povezane s lokalnom policijskom postajom radi trenutne obavijesti policiji i posljedično što kraćeg vremena intervencije. Školska ustanova treba osigurati pristup panik tipkama na način da se minorizira mogućnost lažnih uzbuna, uz edukaciju učenika o lažnim uzbunama kao nepoželjnom ponašanju.

1.5. Videonadzor - postavljanje kamera na strateškim lokacijama: ulazi, hodnici, zajednički prostori (dvorište, blagovaonica) i parkirališta (određivanje lokacija u suradnji sa stručnjacima za sigurnost). Sustav kamera treba imati visoku rezoluciju i mogućnost snimanja tijekom dana i noći (infracrvena ili termovizijska tehnologija). Kamere po mogućnosti trebaju biti povezane na operativno-komunikacijski centar policije s mogućnošću prijenosa uživo u slučaju upotrebe panik tipke. Kamere po mogućnosti opremiti softverom s umjetnom inteligencijom za prepoznavanje vatrenog oružja i predmeta pogodnih za napad, ali napomena da ova opcija nikako ne bi bila dio minimalnih standarda, nego bi se ugrađivala sukladno mogućnostima školske ustanove. Svi snimljeni materijali trebaju se sigurno pohranjivati najmanje 15 dana.

2. Provedbeni okvir:

2.1. Sukladno Protokolu o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (Zagreb, 2. siječnja 2025.), svaka školska ustanova u suradnji s osnivačem i lokalnim timovima obvezna je izraditi Procjenu postojećeg stanja i analizu rizika te na temelju Procjene izraditi Plan sigurnosti školske ustanove.

- 2.2. Uz minimalne standarde sigurnosti, ovaj tekst u pojedinim slučajevima daje i preporuke. Provedba preporuka nije obvezna.
- 2.3. Preporučuje se da osnivači (gradovi i županije) u svakoj školskoj ustanovi kojoj su osnivači u skladu s izrađenom Procjenom postojećeg stanja i analize rizika te Plana sigurnosti školske ustanove prije početka školske godine 2025./2026. započnu pripremne radnje uvođenja ovih opisanih minimalnih standarda sigurnosti te da kontinuirano rade na tome do potpune implementacije.
- 2.4. Rokovi provedbe za pojedine (grupe) mjera trebaju ovisiti o sigurnosnim potrebama i razini financijske potpore osnivača školske ustanove (županija i gradova).
- 2.5. Odgovorni za provedbu opisanih mjera su osnivači školskih ustanova (gradovi i županije).

Zagreb, 26. lipnja 2025.